

Popis ikon					
6	Kolo 2	- Av-	Průměr	\bigcirc	Odpoledne
×.	Bez GPS signálu (nepřipojeno)	MB	Maximum	٦ / ٦	Jednotky teploty
¢ ⁵ j	Silný GPS signál	CALL	Tel. upozornění	M/ft	Jednotky délky
	Stav baterie	MAIL	Mail. upozornění	b. .?:	Sklon
	Nad/pod průměrnou rychlostí	TEXT	SMS upozornění	ſ	Čas jízdy
A	Směr	SET	Nastavení	Ł	Čas cesty
۲	Záznam	ALTX	Stoupání Klesání	U	Čas jízdy / Čas cesty / Aktuální čas
•	Pauza	DST	Vzdálenost	\heartsuit	Snímač tepu
•	Podsvícení	ODO	Celkové km	ſo,	Snímač kadence

Rider 15 neo specifikace				
Položka	Popis			
Displej	2" segmentový typ HTN LCD			
Rozměry	71.1 × 46.1 × 21.6 mm			
Hmotnost	51 g			
Pracovní teplota	-10°C ~ 60°C			
Teplota pro nabíjení	0°C ~ 40°C			
Baterie	Li polymer nabíjecí baterie			
Výdrž baterie	Až 16 h pod otevřenou oblohou			
GNSS	Integrovaný vysoce citlivý přijímač GNSS s vestavěnou anténou			
BLE	Chytrá bezdrátová technologie Bluetooth s vestavěnou anténou; pásmo 2,4 GHz 0 dBm			
Voděodolnost	Voděodolnost do hloubky 1 m po dobu 30 minutes.			
Barometr	Vybaveno barometrem			
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n; pásmo 2.4GHz 8dBm			

The content of this manual is subject to change without prior notice.