





Stáhnout aplikaci Bryton Active



Stáhnout návod



Funkce tlačítek



A ZAPNUTÍ/ZÁMEK (🖱 🔒)

- Dlouhým stiskem zapnete.
- · Dlouhým stiskem vypnete.
- Krátkým stiskem zamknete / odemknete Obrazovku.

B OKRUH (🖸)

Při nahrávání stiskněte pro označení okruhu.

C ZÁZNAM (• II)

- V režimu jízdy stiskněte ro spuštěnínahrávání.
- Při záznamu stiskněte pro pozastavení a vstupte do Menu

D STRANA (\equiv)

V režimu jízdy stiskněte pro přepnutí obrazovky.

Restart Rideru

Stiskněte (Ů ♀/ Ũ / • Ⅱ/ ☰) ve stejný okamžik pro restart zařízení.

Začínáme

Před prvním použitím nabíjejte zařízení alespoň 4 hodiny a ujistěte se že obsahuje nejnovější firmware*. **1.** Stiskněte **(b**) pro zapnutí zařízení. **2.** V seznamu vyberte jazyk. **3.** Zvolte a vyberte měrné jednotky. **4.** Zařízení automaticky vyhledá satelitní signály. **5.** Poté, co se objeví zpráva "Satellite Acquired" (Satelit získán), zvolte stránku jízda na kole Bike 1, Bike 2 nebo Bike 3 a začněte jízdu v režimu volné jízdy. **6.** Pro spuštění záznamu stiskněte tlačítko. **6 11**

- * Zkontrolujte a aktualizujte verzi firmwaru prostřednictvím aplikace Bryton Active.
- * Pro získání signálu GPS, umožněte zařízení výhled s otevřenou oblohou.

Nahrané mapy

Rider S800 obsahuje předinstalované regionální mapy. Pokud požadovaný region není předem nahraný, lze jej stáhnout z webových stránek Bryton. Před přidáním nové mapy se ujistěte, že má zařízení dostatek paměti. Pro stažení mapy, navštivte www.brytonsport.com > (Menu) > Support > Download > Map.

*Mapy můžete přidávat také z aplikace Bryton Active App po připojení zařízení k chytrému telefonu pomocí vhodného kabelu.

Synchronizace dat

Synchronizace dat do/z aplikace Bryton Active

Pomocí připojení bluetooth může váš počítač Rider nahrávat zaznamenané trasy a kontrolovat dostupné aktualizace firmwaru výběrem možnosti Data Sync. Před první synchronizací dat je nutné přídat zařízení k účtu Bryton Active.

Chcete-li přidat. 1. Zaregistrujte se / přihlaste se ke svému účtu aplikace Bryton Active. 2. V aplikaci přejděte na "Settings" (Nastavení) > 'Device Manager' (Správce zařízení) > '+'. 3. Vyberte své zařízení a klepnutím na "Yes" (Ano) jej přidejte do svého účtu. 4. Vaše zařízení je nyní úspěšně spárováno s aplikaci Bryton Active. Nebo 5. Povolte 'Auto Sync Track' pro automatické doesilání aktivity.

Nahrávání / sdílení tras přes USB

 Připojte zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu USB. 2. Vyberte fit soubory ze složky Bryton > Actives v zařízení. 3. Nahrajte soubory na stránky brytonactive.com a oblíbené tréninkové stránky včetně STRAVA, TrainingPeaks, Endomondo, Map My Ride, Fit track a mnoho dalších.

Navigace

S funkcí navigace vás Rider S800 naviguje z aktuální polohy do libovolného cíle.

Trasa

Rider S800 nabízí 3 způsoby vytváření tras. 1. Plánování cesty v aplikaci Bryton Active. 2. Import tras z platforem třetích stran. 3. Automatická synchronizace tras ze Strava, Komoot a RideWithGPS.

Vytvoření tréninku

Riđer S800 nabízí 2 způsoby, jak vytvořit trénink: 1. Naplánujte si trénink prostřednictvím aplikace Bryton Active. 2. Import tréninku z TrainingPeaks.

Plánování tréninku v aplikaci Bryton Active

1. V aplikaci Bryton Active vyberte možnost Kurz > Můj trénink > *+*, poté naplánujte trénink výběrem typů intervalů a zadejte podrobnosti nebo z platformy třetí strany. 2. Vyberte trénink a kliknutím na *...* v pravém horním rohu stáhněte trénink. 3. Tréninky můžete plánovat na delší období výběrem Kurz > Plán tréninku > *+* a zkopírovat z existujícího tréninku nebo naplánovat nový trénink na různá data. 4. Kliknutím na *...* v pravém horním rohu synchronizujete tréninkový plán na dalších 7 dní.

0 N

Import tréninku z TrainingPeaks

1. Vytvořte tréninkový plán na webu TrainingPeaks. 2. Povolte automatickou synchronizaci TrainingPeaks na kartě Kurz nebo v nabídce Můj trénink > *+* > propojení s účtem třeť istrany, pro propojení s Bryton Active. Můžete také přidávat tréninky do kalendáře z karty Můj trénink zadáním položky Kurz > Tréninkový plán > *+*, kliknutím na možnost Kopírovat z karty Můj trénink s výběrem tréninků. 3. Kliknutím na *...* v pravém rohu synchronizujte trénink na našledujících 7 dní.

Popis ikon

2	Profil	((?))	Duální snímač	īΨ	Trenažér
≣	Výsledek	DiS	Di2	[Zz	Trenér v klidu
÷	Nastavení	49	Elektronické řazení	Ð	Historie
×	GPS vypnuto/ bez signálu	watt	Watt-metr	☆	Oblíbené
*/*tl	Slabý signál / Silný signál	((0))	Aktivní radar	${\bf r}_{\rm A}$	Přiblížení / oddálení
1/	Stav baterie	•	Snímač srdečního tepu	٢	Aktuální poloha
0	Pozastavení záznamu	íq,	Snímač kadence	Q	Hledání
0	Ukončení záznamu	ŝ	Snímač rychlosti	0	Posun mapy
Ŷ	Hlasové vyhledávání	CLEV LEV	Elektrokolo (LEV)		Režim stoupání
<u>۰</u>	Trasa	OTO STEPS	Elektrokolo (SHIMANO)	\otimes	Konec tréninku

Poznámka:

- Video návod naleznete na www.brytonsport.com> (Menu) > Support > Tutorial..
- Uživatelskou příručku naleznete na adrese www.brytonsport.com>(Menu) > Support > Download
- > Manual > User Manuals.

Ovládání dotykové obrazovky



 Chcete-li se vrátit na domovskou stránku z kterékoli obrazovky, přejeďte z dolní části obrazovky nahoru. 2. Přejetím doleva nebo doprava přepínáte datové stránky.





3. Jedním klepnutím otevřete nabídku Rychlý stav.

 Dlouhým stisknutím pole zvolte datovou mřížku a poté opětovným klepnutím na pole začněte upravovat.

Doplnění

Základní držák



Sportovní držák











Instalace hrudního pásu se snímačem tepu (volitelně)





Přesnost může být snížena špatným kontaktem se senzorem, elektrickým rušením a vzdáleností přijímače od vysílače.

Senzor Bryton Smart HR obsahuje uživatelsky vyměnitelnou baterii CR2032.







Po použití ručně umyjte.

Chcete-li prodloužit životnost snímače srdečního tepu, po každém použití odpojte snímač a vyčistěte řemínek.

Párování snímačů _ Snímač srdečního tepu





Instalace snímače rychlosti/kadence/duálního snímače (volitelně)



Rider S800 Specifikace

Položka	Popis			
Displej	3.4° bsrevný TFT MIP dotykový			
Rozměry	105 × 58.5 × 14.2 mm			
Hmotnost	106 g			
Pracovní teplota	-10°C ~ 50°C			
Teplota pro nabíjení	0°C ~ 40°C			
Baterie	Li polymer nabíjecí baterie			
Výdrž baterie	36 h pod otevřenou oblohou			
ANT+™	Nabízí certifikované bezdrátové připojení ANT+TM. Navštívte www.thisisant.com/directory pro kompatibilní produkty.			
GNSS	Integrovaný vysoce citlivý přijímač GNSS s vestavěnou anténou			
BLE Smart	Chytrá bezdrátová technologie Bluetooth s vestavěnou anténou; pásmo 2,4 GHz 0 dBm			
Voděodolnost	Voděodolnost do hloubky 1 metru po dobu až 30 minut.			
Barometr	Vybaven barometrem			

